



**Faltwand- und  
Verglasungssystem**

**Eleganz**

**Funktionalität**

**Kombinierbarkeit**


# FIESTA 42

- **Stabiles, thermisch nicht getrenntes Aluminiumsystem**
- **Faltwände, Drehfenster, Kippfenster, Drehkippenfenster, Schrägverglasungen, Flügeltüren, Doppelflügeltüren**
- **Faltwandaufhängung: Oben hängend oder unten laufend**
- **Versenkbare Bodenschiene mit abklappbarem Anschlag**
- **Element-/Türflügelbreite: bis maximal 1000/1300mm**

**Faltwände, Fenster und Türen:  
Verglasungen aller Art im  
durchdachten System thermisch  
nicht getrennter Aluminium-  
profile, auf Mass gefertigt und  
überall einsetzbar.**

Die Faltwand kann wahlweise nach Innen oder Aussen, nach Rechts oder Links, oder aus der Mitte gefaltet werden. Das erste Element kann als Türe ausgelegt und für das Öffnen von Innen oder Aussen mit Profilzylinder und Drücker ausgestattet werden. Auch Kombinationen mit Dreh-, Kipp- und Dreh-Kippfenstern sowie Schrägverglasungen sind möglich.

Einsatzbereich: Balkon-, Sitzplatz-, Showroom- und Wintergartenverglasungen.



**sunparadise**

Höhenverstellbare Laufwagen mit kardanisch gelagerten Laufrollen garantieren permanente Leichtgängigkeit der Faltwände. Die Türen lassen sich in der Breite, Höhe und Tiefe justieren.



# FIESTA 42

Eine flächenbündige Anordnung der Faltwand- bzw. Türüberschläge ist praktisch wie auch optisch äusserst vorteilhaft.



Die Flügel- und Doppelflügeltüren dieses Systems sind mit Profilzylinder ausschnitt und Drücker, optional mit Tribloc-Schloss und integriertem Türöffner lieferbar.



Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten und grosse Gestaltungsfreiheit werden durch die einfache Verschraubbarkeit der Profile von Faltwänden, Fenstern, Türen oder Verglasungen erreicht.



- **Element-/Türhöhe:** bis maximal 2700 mm
- **Glasdicken:** Einfach- oder Isolierverglasung bis 26mm
- **mit Reinigungsbeschlag zur Aussenreinigung**
- **Farben:** Standardfarben-Sortiment, NCS, RAL



**Faltwand- und  
Verglasungssystem**

**Ästhetik**

**Vielseitigkeit**

**Wärmedämmung**

# SUPERTHERM 80

- **Thermisch getrenntes, isoliertes und schlankes Aluminium-Rahmensystem**
- **Faltwände, PSK, Drehfenster, Kippfenster, Drehkippfenster Schrägverglasungen, Flügel-türen, Doppelflügeltüren**
- **Faltwandaufhängung: Oben hängend, kardanische Lagerung, oder unten laufend**
- **Versenkbare Bodenschiene**
- **Faltwand-Elemente: maximale Breite 1200 mm, Höhe 2700 mm**

**Das Komplettsystem basiert auf einem schlanken, thermisch getrennten und isolierten Aluminium-Rahmensystem und besticht mit seiner hohen Wärmedämmung. Die hochwertige Verarbeitung garantiert Stabilität und Langlebigkeit.**

SUPERTHERM 80 bietet dem Planer und Architekten kreativen Spielraum für die Verwirklichung individueller Ideen und anspruchsvoller Lösungen aller Art.

Einsatzbereich: Komplette Wohnraumabschlüsse, Restaurant- und Wintergartenverglasungen.



**sunparadise**

Mit dem Einsatz von SUPERTHERM 80 gewinnen Sie an Wohnraum, geniessen im Sommer den rasch verfügbaren Freiraum und sparen im Winter beträchtlich Heiz-Energie.



# SUPERTHERM 80

Die Laufwagen der Faltwände sind mit kardanisch gelagerten Laufrollen ausgerüstet. Flächenbündige Faltwand- und Türüberschläge sorgen für eine ansprechende Ästhetik. Ein breites Sortiment an Optionen steht zur Auswahl.



Konsequente Wärmedämmung und Abdichtung schützen vor Wind und Wetter. Die stabile Rahmenkonstruktion erlaubt grosse Elemente und Glasflächen.



Faltwände, Parallel-Schiebe-Kippfenster, Fenster, Festverglasungen und Türen: Alles ist für jede Gestaltungsanwendung individuell kombinierbar. Hochwertige Beschläge stellen die Funktion langfristig sicher.



- **PSK-Flügel**dimensionen maximale Breite 2400 mm, Höhe 2400 mm
- **Festverglasung**, Rahmengrösse maximal 6000 mm x 2300 mm
- **Glasdicken** von 24 mm bis 62 mm
- **Aussen/Innen** in unterschiedlichen Farben lieferbar
- **Farben**: 14 aktuelle Standardfarben ohne Aufpreis, sowie Farbwahl nach NCS, RAL oder Bemusterung



## Faltwand- und Verglasungssystem

**Komfort**

**Flexibilität**

**Wärmedämmung**

# THERMO 60

- thermisch getrenntes Aluminiumsystem
- Faltwände, Parallel-Schiebe-Kippfenster, Dreh-, Kipp- und Drehkippfenster, Schrägverglasungen, Türen, Doppelflügeltüren
- Faltwandaufhängung: Oben hängend oder Unten laufend, optional mit bodenbündigem Klappanschlag

Faltwände, Fenster und Türen: Verglasungen aller Art im durchdachten System. Thermisch getrennte Aluminiumprofile schützen vor Kältebrücken. Die Elemente sind auf Mass gefertigt und erlauben individuelle Farb- und Formgebung. Faltwände lassen sich wahlweise nach rechts, links oder beiden Seiten, nach innen oder aussen falten. Dabei kann das erste Element auch als Türe von beiden Seiten zugänglich und verschliessbar ausgeführt werden. Fenster und Festverglasungen im selben System lassen sich beliebig kombinieren, auch Schrägverglasungen sind möglich. Türen und Doppelflügeltüren vervollständigen die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten.



**sunparadise**

Türen lassen sich in der Breite, Höhe und Tiefe justieren. Optional können die Türen mit INOX Drücker sowie Stossgriffen ausgestattet werden.



# THERMO 60

Höhenverstellbare Laufwagen mit kardanisch gelagerten Laufrollen garantieren permanente Leichtgängigkeit der Faltschichten.



Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten und grosse Gestaltungsfreiheit wird durch das einheitliche System der Profile von Faltschichten, Fenstern, Türen und Verglasungen erreicht.



Die flächenbündige Anordnung der Faltschicht- bzw. Türüberschläge ist praktisch wie auch optisch äusserst vorteilhaft.



- **Einsatzbereiche:**
- **Balkon-, Restaurant-, Showroom-, Sitzplatz- und Wintergartenverglasungen**
- **Fenster und Türen**
- **Elementbreite: bis maximal 1000/1300mm**
- **Elementhöhe: bis maximal 2700mm**
- **Glasdicken bis maximal 42mm**
- **Faltschicht mit Reinigungsbeschlag zur Aussenreinigung**
- **Farben: Standardfarbensortiment, NCS, RAL**
- **Aussen und Innen in unterschiedlichen Farben lieferbar**